



BRUKERINSTRUKS

FOR

BIOCLEANER BC 6 - BC 50

AVLØPSRENSSEANLEGG

Biocleaner anlegget er bygget for drift sikker og effektiv rensing av avløpsvann. Det er derimot ikke bygget for å ta hånd om løsemidler, kjemikalier og uoppløselig avfall.

DETTE SKAL IKKE SLIPPES I AVLØPET:

Løsemidler og kjemikalier

Bensin, olje, whitesprit og andre løsemidler, samt alle typer kjemikalier kan drepe den biologiske prosessen i anlegget og forårsake dårlig rensing. Salmiak, klorin, plumbo og lignende kan likevel brukes med forsiktighet, tilsvarende normal husholdningsbruk.

FETT

Matfett i store mengder, frityrolje, talg o.l. blir langsomt nedbrutt, og kan gi driftsproblemer i anlegget. Ordinær husholdningsbruk av fett og olje vil ikke skape problemer for anleggets drift.

Tekstiler, våtservietter, bleier, vaskekluter, sanitærbind og lignende

Slike tekstiler løser seg ikke tilstrekkelig opp og kan forårsake tetninger og pumpestopp. Disse må tas manuelt ut av anlegget ved serviceutførelse.

Andre forbruksvarer som ikke løser seg opp i vann

Bomullspinner, fyrstikker, kondomer, sigarettstumper og liknende kan forårsake tetning og må tas manuelt ut av anlegget ved serviceutførelse.

Kaffeegrut

Kaffeegrut inneholder fett og pakker seg i bunnen av tanken

Renseanlegg for borevann

Vaskevann fra vannrenseanlegg skal føres direkte ut i overvannsledning / drensledning og ikke til avløpsrenseanlegget. Det er ikke krav til rensing av dette vannet.